

S 6.100/0 – S 2500

Silencers

- The noise level reduction is dependent on the type of load and is in the region of 4 dB(A).
- S 500 - S 1005 with weld neck flange for centralized systems

Schalldämpfer

- Die Geräuschkämpfung hängt von der Art der Belastung ab und beträgt im Mittel 4 dB(A).
- S 500 - S 1005 mit Vorschweißflansch für Zentralanlagen

Silencieux


- La diminution du niveau sonore dépend de la nature des machines et se situe en moyenne à 4 dB(A).
- S 500 - S 1005 avec bride à collerette pour installations centralisées

Silenziatori


- L'insonorizzazione dipende dal tipo di carico ed ammonta in media a 4 dB(A).
- S 500 - S 1005 con flangia a saldare per impianti centralizzati

Silenciadores

- El aislamiento de ruidos depende del tipo de carga y comprende una media de 4 dB(A).
- S 500 - S 1005 con brida de presoldadura para instalaciones centrales



	[m³/h] Flow rate Durchfluss Débit Portata Volumen	[mm]						E / I External / Internal screw thread Außen- / Innengewinde Filet extérieur / intérieur Filettatura esterna / interna Rosca exterior / interior	P / M Plastic / Metal housing Kunststoff- / Metallgehäuse Boite plastiqi / métal Carcassa plastica / metallo Carcasa de plástico / metálica	[kg]	Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido
		Ø d1	Ø d2	L1	L2	L3	Ø D				
S 6.100/0	100	G 1 1/2	G 2	200	15	15	76	E	M	1.6	73990199900
S 6.120/02	110	G 1 1/2	G 1 1/2	161	14	14	93	E	P	0.3	73990108000
S 200	250	G 2	-	211	15	-	102	E	M	0.8	73990109000
S 1.200	350	G 2 1/2	-	423	15	-	102	E	M	1.3	73980310000
S 6.400/0	613	G 3	G 3	299	30	30	160	I	M	5.8	73980111000
S 6.480/0	1026	G 4	G 4	299	30	30	161	I	M	5.8	73980312000
S 6.650/0	1026	G 4	G 4	468	35	35	205	I	M	10.0	73980512000
S 6.1000/0	1600	G 5	G 5	478	42	42	255	I	M	16.5	73980213000



	[m³/h] Flow rate Durchfluss Débit Portata Volumen	[mm]						Number of bores Anzahl der Bohrungen Numéro des forages Numero di trapanamenti Cantidad de orificios	DIN 2631 ST37-2, PN6 Flange Flansch Bride Flangia Brida	kg	Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido
		L1	L2	Ø d	Ø D	Ø K					
S 500	850	1000	115	18 (M16)	240	170	4	DN 100 / 108	29	73980112000	
S 505	850	1000	115	18 (M16)	240	225	8	DN 150 / 159	29	73980114000	
S 1000	1500	1200	120	18 (M16)	280	200	8	DN 125 / 133	39	73980113000	
S 1005	1500	1200	120	18 (M16)	280	225	8	DN 150 / 159	39	73980115000	
S 2000	4000	1250	130	18 (M16)	350	280	8	DN 200 / 219.1	45	73980116000	
S 2500	6000	1250	130	18 (M16)	400	280	12	DN 250 / 273	45	73980117000	

• Dimensions in mm

Maßangaben in mm

Mesures en mm

Misure in mm

Dimensiones en mm



WWW.BECKER-INTERNATIONAL.COM

Right of modification reserved /
Änderungen vorbehalten
Sous réserve des modifications
Sotto riserva di modificazioni
Derecho a modificaciones reservado

28.01.2016

SV 5.90-0-225 – SV 7.190-0-225.3

Special silencers

• The noise level reduction is dependent on the type of load and is in the region of 4 dB(A).

Sonderschalldämpfer

• Die Geräuschdämpfung hängt von der Art der Belastung ab und beträgt im Mittel 4 dB(A).

Silencieux spécial


• La diminution du niveau sonore dépend de la nature des machines et se situe en moyenne à 4 dB(A).

Silenziatori speciale

• L'insonorizzazione dipende dal tipo di carico ed ammonta in media a 4 dB(A).

Silenciadores especial

• El aislamiento de ruidos depende del tipo de carga y comprende una media de 4 dB(A).



		Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido
SV 5.90-0-225		57030114100
SV 7.190-0-225		57031819600
SV 7.190-0-225.1		57032219600
SV 7.190-0-225.2		57033019600
SV 7.190-0-225.3		57033119600

• Dimensions in mm

Maßangaben in mm

Mesures en mm

Misure in mm

Dimensiones en mm